

Ядра для сноса McKissick®

ПОДВЕСНЫЕ ЯДРА ДЛЯ СНОСА С ШАРНИРОМ СЕРИИ UB500



Крюк с ушком S320
или S320N



Крюк с ушком
SHUR-LOC® S1316A



Обе модификации могут поставляться с дополнительным комплектом клиновых тросовых наконечников McKissick®. Комплект клиновых зажимов или клиновой зажим TERMINATOR™ S-421



Только клин UWO
422T TERMINATOR™

- Поставляются грузоподъемностью от 4 т до 10 т с крюком Crosby S1316A серии SHUR-LOC® с принудительной блокировкой предохранителя, сертифицированным для подъема людей. Отвечают требованиям правил OSHA 1926.550 (g).
- Расчетный коэффициент надежности 4:1.
- Конструкция ядра UB500 с верхним шарниром обеспечивает устойчивость шара при вращении проволоочного каната.
- Шарнир оснащен герметичным роликовым упорным подшипником и масленкой для облегчения смазывания.
- Возможно оснащение каждого шара новым клиновым зажимом McKissick® US-422T, который легко регулируется под проволоочные канаты различного диаметра заменой клина

- (необходимо обеспечивать использование только того клина, который требуется для проволоочного каната данного диаметра).
- Все крюки, используемые с ядрами для сноса UB500 (S320, S320N и S1316A), выкованы из легированной стали. Крюки S320 и S320N оснащены предохранителем.
- Крюк S320 (предохранитель PL) и крюк S320N (предохранитель S4320) с установленным требуемым предохранителем может использоваться для устройств подъема людей при условии наличия требуемого крепежного устройства (болт, гайка и штифт для предохранителя PL; предохранительный шплинт для предохранителя S4320). Отвечают требованиям правил OSHA 1926.550 (g).

Ядро для сноса в сборе					Дополнительные клиновые зажимы US-422T					
McKissick® UB500 № модели	UB500 E Крюк с ушком № по каталогу	UB500 S SHUR-LOC® № по каталогу	Предел рабочей нагрузки (т)	Вес кажд. (кг)	Диаметр проволоочного каната (мм)	№ модели	Клиновой зажим в сборе № по каталогу	Вес кажд. (кг)	Только клин № по каталогу	Вес кажд. (кг)
MB4T35	1036000*	1036005	3,6	26,3	10	US4T	1044300	2,1	1047310	,27
MB4T85	1036009*	1036018	3,6	46,3	11	US4T	1044309	2,1	1047301	,27
MB4T150	1036027*	1036032	3,6	73,5	13	US4T	1044318	2,1	1047329	,27
MB4T200	1036036*	1036041	3,6	91,2	13	US5T	1044327	3,9	1047338	,45
MB7T85	1036045*	1036050	6,3	49,4	14	US5T	1044336	3,9	1047347	,45
MB7T150	1036054*	1036063	6,3	77,1	16	US5T	1044345	3,9	1047356	,45
MB7T200	1036072*	1036077	6,3	95,3	16	US6T	1044354	4,3	1047365	,64
MB7T285	1036081*	1036086	6,3	146	19	US6T	1044363	4,3	1047374	,64
MB10T150	1036090*	1036095	9,0	98	16	US6T	1044354	4,3	1047365	1,0
MB10T200	1036099*	1036108	9,0	118						
MB10T285	1036117*	1036122	9,0	166						
MB10T350	1036126*	1036131	9,0	183						
MB10T650	1036135*	1036140	9,0	326						
MB12T150	1036144*	—	10,8	98	25	US8T	1044417	9,4	1047431	2,7
MB12T200	1036153*	—	10,8	117	28	US10T	1044426	21,1	1047440	4,4
MB12T285	1036171*	—	10,8	166	32	US10T	1044435	21,1	1047459	4,5
MB12T350	1036180*	—	10,8	183	16	US8AT	1044372	7,9	1047383	1,4
MB12T650	1036189*	—	10,8	326						
MB15T200	1036198*	—	13,5	135						
MB15T350	1036207*	—	13,5	207						
MB15T650	1036216*	—	13,5	342						
MB15T1150	1036225*	—	13,5	595						
MB20T200	1036234*	—	18,0	135	19	US8AT	1044381	7,9	1047392	1,5
MB20T350	1036243*	—	18,0	207	22	US8T	1044404	9,4	1047425	2,4
MB20T650	1036252*	—	18,0	342	25	US8T	1044417	9,4	1047431	2,7
MB20T1150	1036261*	—	18,0	595	28	US10T	1044426	21,1	1047440	4,4
MB25T350	1036270	—	22,5	242	32	US10T	1044435	21,1	1047459	4,5
MB25T650	1036279	—	22,5	392	32	US10T	1044435	21,1	1047459	4,5
MB25T1150	1036288	—	22,5	645						
MB30T650	1036297	—	27,0	392	32	US10T	1044435	21,1	1047459	4,5
MB30T1150	1036306	—	27,0	645						

* Используются крюки Crosby серии N со встроенным предохранителем. Комплект запчастей предохранителя S-4320. Не подходит для предохранителя PL или S-4055. Стандартные шарниры Crosby S-5 серии Thrust не подходят для ядер UB500. За запасными шарнирами обращайтесь в клиентскую службу компании Crosby.